


## Merkel комбинированный элемент NIPSL 200



### 1. Особенности

- Комбинированный элемент уплотнение-грязеъемник без металлоармирования со специальной пневмоуплотняющей кромкой для малых цилиндров.
- Комбинированное уплотнение, требующее минимального пространства, манжета и грязеъемник объединены в один элемент.
- Специальная пневмоуплотняющая кромка обеспечивает очень хорошее уплотнение с низким трением и сохранением необходимой смазывающей пленки.

### 2. Материал

NBR-каучук с твердостью от 80 по Шору А  
Обозначение: 80 NBR 4005

### 3. Область применения

Среда: подготовленный, высушенный и очищенный от масла воздух (после сборочной смазки)  
Рабочее давление:  $\leq 1,0$  МПа (10 бар)  
Температура:  $-20$  °С до  $+100$  °С  
Скорость перемещения:  $\leq 1$  м/с

### 4. внешние поверхности

**i** Общие указания → Гл. 6, 2.3.3 Монтажные пространства и подготовка поверхности, на стр. 6.12.

Шток:  $R_{\max} \leq 4$  мкм,  $R_p/R_z < 0,5$   
 $tr (25\% R_{\max}) = 50\% - 75\%$   
Основание канавки:  $R_{\max} \leq 10$  мкм,  $R_p/R_z < 0,5$

### 5. Монтаж

Основным условием безупречной работы уплотнения является тщательный монтаж. → Гл. 6, 3. Монтаж пневматических уплотнений, на стр. 6.23.

Комбизаэлемент уплотнение-грязеъемник для малых цилиндров может быть установлен вручную в предусмотренные для него канавки до сборки штока.